KRITERIA

# SCHEDA TECNICA

**MODELLO: KRITERIA_WALL (INDOOR LED POSTER)**

## 📊 SPECIFICHE DELLE VARIANTI LED POSTER (INDOOR)

| Parametro | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Passo Pixel (Pixel Pitch)** | **2 mm** | **2.5 mm** | **3 mm** | **4 mm** | **6 mm** |
| **Tipo LED** | SMD 3in1 (SMD1515) | SMD 3in1 (SMD2121) | SMD 3in1 (SMD2121) | SMD 3in1 (SMD2121) | SMD 3in1 (SMD3528) |
| **Densità Pixel (pixel/m²)** | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 27.777 |
| **Dimensioni Modulo (mm)** | 160×160 / 320×160 128×128 / 256×128 | 160×160 / 320×160 | 192×192 | 128×128 / 256×128 | 192×192 |
| **Dimensioni Pannello (mm)** | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 576 × 1920 | 512 × 1920 | 576 × 1920 |
| **Risoluzione Pannello (L×A px)** | 320 × 960 | 256 × 768 | 192 × 640 | 128 × 480 | 96 × 320 |
| **Luminosità (cd/m²)** | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |

## ⚙️ SPECIFICHE ELETTRICHE E PRESTAZIONI COMUNI

| | |
|---|---|
| **Tensione di Ingresso / Frequenza** | AC220V / 50Hz (Frequenza d'ingresso: 60 - 85 Hz) |
| **Frequenza di Aggiornamento (Refresh Rate)** | ≥ 1920 Hz |
| **Driver IC** | MB15124 |
| **Consumo Energetico (Massimo / Medio)** | Max: 750 W/m² \| AVG: 250 W/m² |
| **Angolo di Visione (Orizzontale × Verticale)** | 120° (V) × 150° (H) |
| **Materiale Telaio / Peso Pannello** | Ferro (Iron) \| Peso: 45 kg per pannello |

## 🔌 SISTEMA DI CONTROLLO, INTERFACCE & AMBIENTE

| | |
|---|---|
| **Formati Segnale in Ingresso** | AV, DVI, HDMI, SDI, S-Video, DP (DisplayPort), ecc. |
| **Sistemi di Controllo Supportati** | NovaStar, Linsn, Colorlight, Huidu |
| **Distanza di Controllo** | Cavo di rete Cat5/Cat6: fino a 120 m \| Fibra Ottica: fino a 10.000 m |
| **Grado di Protezione IP** | IP20 (Uso Interno / Indoor) |
| **Temperatura e Umidità Operativa** | Temperatura: -20°C ~ +50°C \| Umidità: 10% ~ 90% RH |
| **Vita Utile LED (Lifetime)** | 100.000 Ore |


**SITO WEB**
WWW.KRITERIASOLUTION.IT

**EMAIL INFORMAZIONI**
info@kriteriasolution.it

**CONTATTI TELEFONICI**
351.69.38.512 / 328.74.95.280